Trennmittel (Agent de separare) 885.0

Agentul de separare KLEIBERIT Trennmittel 885.0 împiedică aderarea adezivului ureo-formaldehidic pe suprafeţele de presare, pe tablele de presare şi pe maşinile de aplicat adeziv/clei.

Avantaje:
- fără uleiuri şi silicon
- bună compatibilitate cu baiţuri şi lacuri
- fără modificarea culorii suprafeţelor furniruite
- nu se corodează componentele de cauciuc ale valţurilor
- eficient şi la temperaturi ridicate (peste 120°C)

Proprietăţile agentului de separare:

• Densitate	circa 0,95 g/ml
• Consistenţa	păstoasă
• Culoarea:	albă
• Marcare:	nu este obligatorie conf. GefStoffV (vezi fişa de protecţia muncii).

Prelucrare:
Pentru realizarea unei pelicule de protecţie compacte şi rezistente, agentul de separare KLEIBERIT 885.0 se aplică cu o pensulă sau cu o cârpă într-un strat subţire şi uniform pe suprafeţele de presare sau pe componentele adaos metalic încă fierbinţi.

Tablele de presare reci se vor încălzi înainte de tratare. După curăţarea umedă, zonele expuse de pe maşinile şi resp. aparatele de aplicat adezivi se vor freca cu agentul de separarea KLEIBERIT 885.0.

Curăţarea:
Aparatele de lucru pot fu curăţate cu apă.

Modul de prezentare:
Găleată de plastic de 5 kg net.

Depozitare:

Agentul de separare KLEIBERIT Trennmittel 885.0 se poate depozita/păstra în ambalajul original nedesfăcut timp de circa 6 luni, la o temperatură de 20°C.
Se depozitează în mediu uscat la temperatura încăperii; se amestecă înainte de prelucrare. A se feri de îngheţ!

Stadiul/versiunea aw 1099; înlocuieşte execuţiile anterioare

Eliminarea adezivilor şi ambalajelor		**Service:**
Resturi întărite de adeziv	HMD = locuri de depozitare a deşeurilor menajere	Service-ul nostru tehnic vă stă la dispoziţie permanent. Datele noastre se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre; datele nu reprezintă însă o asigurare referitoare la proprietăţile produsului şi nu stau la baza unei relaţii juridice contractuale. Testaţi dacă produsul se pretează scopurilor Dvs. Asigurarea unei garanţii care depăşeşte valoarea produsului nu decurge din prezentele indicaţii, şi nici din utilizarea service-ului nostru disponibil gratuit.
Cod deşeu 55906	HMV = Incinerare deşeuri menajere	
Ambalajele noastre sunt confecţionate din materiale reciclabile. Ambalajele bine golite pot fi reciclate.		

KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH &Co. KG. Postfach [C.P.] 1204. D – 76353 Weingarten/Baden
Telefon +49(0) 7244/62-0. Fax: +49(0) 7244 /700-0. E-mail: info@kleiberit.com. http://www.kleiberit.com