

**KLEIBERIT®**

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

Primer 831.0 / 831.1 - fluorescent

Domeniul de utilizare:

Aplicare de primer pe profile din material sintetic și metalice

Avantaje:

Datorită fluorescenței utilizatorul controlează distribuția de primer pe întreaga suprafață

Proprietăți:

Baza:	rășină de policondensare
Solvent:	hidrocarbură clorată
Primer 831,0:	fluorescent
Primer 831.1:	mai puternic fluorescent
Densitatea:	circa 1,3 g/cm ³
Conținut de substanță solidă:	circa 2,5 %
Vâscozitatea (4 mm pahar DIN):	circa 10 secunde
Culoarea:	incoloră - transparentă
Consum:	10 - 15 g/m ²
Diluant și mijloc de curățare:	Diluant Kleiberit 821.0
Marcare:	obligativitate de marcare conf. GeStoffV, conține clorid de metilen (vezi Fișa de siguranță)

Prelucrare:

Primer se utilizează întotdeauna la învelirea/acoperirea de profiluri de geam PVC și profiluri metalice.

Următoarele produse se pretează ca adezivi pentru cașerare.

KLEIBERIT ADEZIV INDUSTRIAL 257/250 și

KLEIBERIT ADEZIV INDUSTRIAL 261/250

(conține diluant)

și

KLEIBERIT Adeziv de topire reactiv PUR 704.0

KLEIBERIT Adeziv de topire reactiv PUR 704.1

KLEIBERIT Adeziv de topire reactiv PUR 704.2

KLEIBERIT Adeziv de topire reactiv PUR 704.4

KLEIBERIT Adeziv de topire reactiv PUR 704.5

KLEIBERIT Adeziv de topire reactiv PUR 706.1

(adezivi de topire PUR fără diluanți)

Stratul de primer se aplică cu ajutorul unui aplicator de fetru la stația de aplicare de primer a mașinii de cașerare. Aplicarea trebuie să se efectueze astfel încât primer-ul să ajungă în stare încă lichidă pe suprafața profilului, ca diluantul să poată deveni eficient pe PVC. Este deosebit de important ca aplicarea să fie cât mai uniformă pe toată suprafața de lipit. Suprafețele profilului trebuie să fie vizibil ude. Datorită fluorescenței uniformitatea aplicării primer-ului se poate controla ușor prin intermediul luminii ultraviolete (lumină neagră).

Înainte de aplicarea foliei, primerul se usucă cu aer cald.

Aplicarea de primer și funcția liantului conținut de acesta este deosebit de importantă pentru rezistența și o stabilitate bună la îmbătrânire (menținerea proprietăților în timp) a îmbinării prin lipire.



KLEIBERIT®

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

Formă de prezentare

Canistră de tablă

35 kg net

Butoi de tablă

250 kg net

Depozitare

KLEIBERIT Primer 831.0/831.1 poate fi păstrat în ambalajul original nedesfăcut timp de circa 1 an.

A se depozita la răcoare.